



**RAW LAMINAT**

Arlington Eg Plank, autentisk look med endeløs optik og fas på langsiderne.

**PRODUKT DATABLAD**

Gr. nr.	5102
Vare nr.	9700801



Produkt	Specifikation		
- Mål	8 x 327 mm		
- Længder	1291 mm		
- Profil	 Unifit Click		
- Pakning	6 stk. pr. pakke = 2,53 m <sup>2</sup>		
- Emballage	Karton + PE folie		
<b>Garanti</b>	Gennemslid 20 år i henhold til producentens anvisninger ved normal brug i private beboelsesområder.		
<b>Anvendelse</b>			
- Anvendelsesklasse	 Klasse 32 iht. EN 13329		
- Installationsmetoder	Svømmende gulv		
- Gulvvarme	Lavtemperatur vandbåret system, max. overfladetemperatur 27 °C, se gulvvarme og lægningsvejledning		
<b>Egenskaber</b>	<b>Specifikationer</b>	<b>Mål</b>	<b>Standard</b>
- Overflade	DPL		
- Mellemlagsmateriale			
- Bundmateriale	HDF swell barrier plus E1	8 mm ± 0,50 mm	EN13329
- Nominelle mål og tolerancer	Tykkelse ialt	8 mm ± 0,50 mm	EN13329
	Bredde	327 mm ± 0,1 mm	EN13329
	Længde	1291 mm ± 0,20 mm	EN13329
- Varmeledningsevne	≤0,15 m <sup>2</sup> K/W		EN12667 (14041:2004)
- Slidstyrke	AC4 (IP ≥ 4.000)		EN 13329
- Plet-modstand	Gruppe 1+2	Grad 5	EN438
- Plet-modstand	Gruppe 3	Grad 4	EN438
- Brandmærke – modstand		Cfl-s1	EN13501-1 (14041:2004)
- Stolbens – modstand	Ingen synlige skader ved	Type 0 test	EN424
- Kontorhjuls – modstand	Ingen synlige skader ved	Test med hjul type W	EN12529
- Formaldehyd emmision	E1		EN717-2 (14041:2004)
- CE mærkning	Ja DoP		