



Datablad: Raw Combi Primer

Produktbeskrivelse: Mat grundmaling til vægge og lofter indendørs. Særlig velegnet som filt og vævfyllder. Skjuler fine revner, spartlede områder og dækker kraftige farver. Diffusionsåben og fremragende vedhæftning.

Produktanvendelse: Anvendes til nyt beton, murværk, tegl, puds og gipsplader, samt til tapet og tidligere malede overflader. Kan anvendes som færdigmaling i sekundære rum, hvor dækkeevne prioriteres frem for vaskbarhed. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med egnet træ filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.

Tekniske data

Type	Kombigrund og filt/vævfyllder
Glans	mat
Påføringstemperatur	Min. + 5°
Tørretid	1 time ved 20° *
Genbehandlingstør	4 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Flere døgn
Fortynding	vand
Rækkeevne	6-8 m ² per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC
Miljø mærkning	Indeklimate mærket
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

*afhængig af luftfugtigheden

