



## Datablad: Raw Floor Finish 50

**Produktbeskrivelse:** Halvblank acryl gulvmaling glans 50.  
Produktet kan benyttes på indendørs træ og betongulve, samt udendørs under halvtag, Hård, meget robust og meget rengøringsvenlig overflade.  
Flyder særdeles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Har ingen gulningstendens.

**Produktanvendelse:** Anvendes til beton- og trægulve indendørs og udendørs under halvtag. Diffusionsåben og er derfor velegnet til gulve der udsættes for opstigende grundfugt. Velegnet til overflader med normal slidtage, tilsmudsning og vandpåvirkning. Uegnet til garagegulv og andre gulve med hård slidtage. Tidligere malede, blanke flader rengøres med Grundrengøringsmiddel og matslibes. Nye trægulve grundes med RAW Wood Primer Acryl Nye betongulve skal være hvidtørre og fri for slamlag, som afrenses med slibning. Sugende underlag grundes med RAW Micro Primer. Ved risiko for gennemslag fra vandopløselige indholdsstoffer, grundes med Raw Wood Stop Primer.

### Tekniske data

Type	Acrylemalje
Glans	50, halvblank
Påføringstemperatur	Min. +5°
Tørretid	1-2 time ved 20° *
Genbehandlingstør	4-6 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage *
Fortynding	vand
Rækkeevne	9-10 m <sup>2</sup> per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 80 g/l VOC
Miljø mærkning	Indeklimate mærket
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

\* afhængig af luftfugtigheden

