



## Datablad: Raw Front Acryl Finish

**Produktbeskrivelse:** Vejrbestandig halvmat acryl finish. God dækkeevne, diffusionsåben, robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af mug, alger og skimmel. Til alle vægge udendørs. Er hurtig og let at påføre. Maksimal robusthed og meget rengøringsvenlig overflade.

**Produktanvendelse:** Anvendes til alle grundet og tidligere malede flader af beton, murværk, tegl og puds.  
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med egnet filler.  
Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst afvaskes med algevask/facadevask.  
Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl.

### Tekniske data

Type	Acrylmaling
Glans	Halvmat
Påføringstemperatur	Min. +5°
Tørretid	2 time ved 20° *
Genbehandlingstør	6 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage *
Fortynding	vand
Rækkeevne	7-9 m <sup>2</sup> per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40 g/l VOC
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

\* afhængig af luftfugtigheden