



Datablad: ISO Primer Matt

Produktbeskrivelse: Mat grund- og færdigmaling med unikke isolerende egenskaber. God dækkeevne, diffusionsåben, robust og slidstærk. Til alle vægge og lofter indendørs.

Produktanvendelse: Brug den indendørs som grunder og finishmaling på alle overflader. Anvendes på lofter og vægge af gips, puds, beton og tidligere malede overflader, hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer som sod, nikotin og tørre vandskjolder. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl.

Tekniske data

Type	Isolermaling
Glans	mat
Påføringstemperatur	Min. + 5°
Tørretid	4-6 timer ved 20° *
Genbehandlingstør	12 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage*
Fortynding	vand
Rækkeevne	7-9 m ² per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC
Vaskbarhed iht. En 13300	Klasse 1
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

*afhængig af luftfugtigheden