



Datablad: Raw Metal Primer

Produktbeskrivelse: Metal Primer er velegnet til brug på alle metaloverflader. Hurtigtørrende, vandig primer, dens rustbeskyttende egenskaber gør den ideel til at forebygge rust.

Produktanvendelse: Anvendes til brug på indendørs og udendørs metal. Hæfter godt på de fleste flader og tørrer hurtigt. Kan overmales med de fleste lakmalingstyper. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.

Tekniske data

Type	Rust grunder
Glans	mat
Påføringstemperatur	Min. + 5°
Tørretid	2 timer ved 20° *
Genbehandlingstør	4-6 timer ved 20° *
Fortynding	vand
Rækkeevne	11-13 m ² per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 80 g/l VOC
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

*afhængig af luftfugtigheden