



## Datablad: Raw Quick Finish 40

**Produktbeskrivelse:** Halvblank acrylmaling glans 40. Robust overflade med rigtig god dækkeevne. Flyder særdeles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Giver en hård, robust og meget rengøringsvenlig overflade. Har ingen gulningstendens.

**Produktanvendelse:** Brug den på indendørs træværk, hvor du ønsker en hård og holdbar overflade med smuk finish. Kan anvendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. Også velegnet til indvendig side af vinduer

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med egnet træfiller. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.  
Ved risiko for gennemslag fra vandopløselige indholdsstoffer, grundes med Raw Wood Stop Primer.

### Tekniske data

Type	Acrylmaling
Glans	40, halvblank
Påføringstemperatur	Min. +5°
Tørretid	1-2 time ved 20° *
Genbehandlingstør	4-6 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage *
Fortynding	vand
Rækkeevne	9-10 m <sup>2</sup> per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 80 g/l VOC
Miljø mærkning	Indeklimate mærket
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

\* afhængig af luftfugtigheden

