

Datablad

RAPTOR ADVANCED HELDÆKKENDE

Med rigtig god dækkeevne og særdeles velegnet til farveskift på grund af den gode dækkeevne. Fremhæver smukt træets struktur og skjuler åretegninger. Beskytter mod begroning. Overfladen er mikroporøs – hvilket gør den diffusionsåben – det vil sige at den tillader træet at ånde. For at værne mod begroning er der yderligere tilsat midler som hindrer overfladebegroning. Tilsammen betyder dette at den nedbrydes langsommere og fremstår pæn i mange år.

For at opnå maksimal holdbarhed anbefales grundigt forarbejde med rengøring og træbeskyttelsesgrunder efterfulgt af 2 lag RAPTOR Advanced Heldækkende.

Anvendes til udendørs brug. For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent og tørt. Træbeskyttelsen er særligt velegnet til: huset, carporten, vinduerne eller hegnet. Anbefales ikke på gangarealer og vandretliggende træværk. OBS! Kan ikke bruges til lærketræ.

For at opnå det bedste resultat, rengøres træværket for støv, snavs og evt. grønne belægninger - og nyt træværk grundes med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Grunderen skal være helt tør før RAPTOR Advanced Heldækkende træbeskyttelse påføres. Tidligere behandlet træværk, der er udtørret og nedslidt, skal grundes med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Blanke flader slibes matte. RAPTOR Advanced Heldækkende træbeskyttelse kan bruges på tidligere olie- eller vandbaserede træbeskyttelser. Undgå at male i direkte solskin eller regnvejr.

TEKNISKE DATA

Type: Akryl/ Alkyd emulsion

Anvendelsesområde: Udendørs

Glans: Halvmat ca. glans 20

Rækkeevne: Ru træ 6-8 m² pr. liter

Rækkeevne: Høvlet træ 8-12 m² pr. liter

Tørretid v. 20°C/50% RF: 4 timer

Genmalingstør v. 20°C/50% RF: 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5° C

Luftfugtighed RF: Max 20% / Døre/vinduer max 15% **Påføring:** Pensel, rulle

Fortynding: Skal ikke fortyndes. Hvis det alligevel er nødvendigt anvend da rent vand

Standard Farver: Heldækkende

Rengøring af værktøj: Fjern mest mulig maling før rengøring med vand evt. tilsat lidt grundrens eller sæbe

Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt og køligt

MAL kode: (1993) 00-1