



Datablad: Raw Interior Finish 10

Produktbeskrivelse: Silkemat acrylmaling glans 10. God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk. Giver en giver en smuk og silkemat glat overflade. Til alle indendørs vægge og lofter. Ekstrem god dække- og fyldeevne. Er hurtig og let at påføre. Smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Produktanvendelse: Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt. Særdeles velegnet i institutioner, kontorer, opholdsrum og gangarealer m.m.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl. Ved risiko for gennemslag fra vandskader eller nikotin, grundes med Raw Iso Primer Matt

Tekniske data

| | |
|---------------------|--|
| Type | Acrylmaling |
| Glans | 10, silkemat |
| Påføringstemperatur | Min. +5° |
| Tørretid | 1 time ved 20° * |
| Genbehandlingstør | 4 timer ved 20° * |
| Gennemhærdet | Fuld styrke efter 30 dage * |
| Fortynding | vand |
| Rækkeevne | 7-9 m ² per liter |
| Påføring | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Rengøring | Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens. |
| VOC | EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC |
| Miljø mærkning | Indeklimateknet |
| MAL Kode | (1993) 00-1 |
| Opbevaring | Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. |

*afhængig af luftfugtigheden

