



Datablad: Raw Interior Finish 5

Produktbeskrivelse: Mat acrylmaling glans 5. God dækkeevne, diffusionsåben og hurtig at påføre. Giver en smuk mat glat overflade. Ekstrem god dækkeevne. Er hurtig og let at påføre. Tåler almindelig rengøring.

Produktanvendelse: Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stuer og opholdsrum m.m.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl. Ved risiko for gennemslag fra vandskader eller nikotin, grundes med Raw Iso Primer Matt

Tekniske data

Type	Acrylmaling
Glans	5, mat
Påføringstemperatur	Min. +5°
Tørretid	1 time ved 20° *
Genbehandlingstør	4 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage *
Fortynding	vand
Rækkeevne	7-9 m ² per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC
Miljø mærkning	Indeklimateknet
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

*afhængig af luftfugtigheden

