



Datablad: Raw 6 Robust Interior Finish

Produktbeskrivelse: Acrylmaling, som giver mat overflade med ekstra robust overflade. Ekstrem god dækkeevne. Er hurtig og let at påføre. Malingen giver et eksklusivt udseende med meget høj slidstyrke, er rengøringsvenlig, hvilket sikrer, at det flotte udseende bevares over tid.

Produktanvendelse: Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt på vægge i kontorer, opholdsrum, stuer og gangarealer m.m hvor der ønskes en flot mat finish uden at gå på kompromis med robusthed og rengøringsvenlighed.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl. Ved risiko for gennemslag fra vandskader eller nikotin, grundes med Raw Iso Primer Matt Påføringsmetode, pensel, rulle eller sprøjte.

Tekniske data

Type	Acrylmaling
Glans	6, mat
Påføringstemperatur	5° C til 30° C
Tørstofindhold	
Tørretid ved 20° C 50% relativ fugtighed	1 time
Genbehandlingstør	3 timer
Gennemhærdet	Flere døgn
Fortynding	vand
Rækkeevne	8-10 m ² / liter pr. behandling
Rengøring	Vand og sæbe
Vaskbarhed iht. En 13300	Klasse 1
VOC	
Miljø mærkning	
MAL Kode	00-1
Opbevaring	Køligt men frostfrit