



TECHNICAL DATASHEET

RAPTOR Loftmaling 02

Productinformation:

Helmat, refleksfri og diffusionsåben loftmaling glans 2. Kan anvendes på væv- og strukturtapet, gipsplader, puds og beton. Høj dækkeevne og nem at arbejde med. Giver en smuk og jævn overflade. Lugtsvag og fri for opløsningsmidler.

Application:

Anvendes indendørs på grundede eller tidligere malede lofter.

Painting instructions:

Påføring: Malerrulle, pensel eller sprøjte

Forbrug: 8-10 m² per liter

Anwendelses temp.: min. +5°

Tørretid: 1 time ved 20°*

Overmalbar: 4 timer ved 20°*

Fortynding: Skal ikke fortyndes

Omrøring: Skal omrøres før brug

* afhængig af luftfugtigheden

Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Nikotin og vandpletter forbehandles med en spærrende grundmaling. Tidligere malede blanke flader matslibes og grundes. Sugende overflader (f.eks. puds) grundes med forankringsgrunder. Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens. Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt og frostfrit. Flydende malingrester må ikke hældes i afløb, de skal indleveres på din genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

Inholders/ Preservation:

Indeholder: Benz-/methyl-/chlormethyl-isothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion. (Konservering)

Sonstige Informationen:

- EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC
- (*) depending of air conditions