

## Datablad

### RAPTOR GLANS 5

#### Produktbeskrivelse

Anvendes indendørs på grundede eller tidligere malede vægge i stuer og værelser. Tåler let rengøring med fugtig klud, når overfladen er gennemhærdet efter 1 måned.

Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Tidligere malede blanke flader matslibes og grundes. Sugende overflader grundes med forankrings-grunder.



#### TEKNISKE DATA

**Type:** Acryl

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Glans:** Mat - 5

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. liter

**Tørretid v. 20°C/50% RF:** 1 time

**Genmalingstør v. 20°C/50% RF:** 4 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Minimum påføringstemperatur +5°

**Luftfugtighed RF:** 40 – 60 %

**Fortynding:** Vand

**Standard Farver:** hvid

**Rengøring af værktøj:** Rengøres med vand tilsat lidt grundrens

**Opbevaring:** Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn

**MAL kode:** (1993) 00-1