

## Datablad

### RAPTOR ADVANCED TRANSPARENT

Vandfortyndbar transparent træbeskyttelse, der giver en vandafvisende overflade med ekstra UV-beskyttelse, der holder op til 4 år. Med speciel dybdevirkende effekt der grunder og beskytter i en arbejdsgang. De transparente nuancer fremhæver træets åretegninger og struktur og giver samtidigt en vand- og smudsafvisende overflade som beskytter mod begroning.

Anvendes til udendørs brug. For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent og tørt. Særligt velegnet til: Facaden, carporten og hegnet. Ikke egnet til: Terrasser. Brug RAPTOR Advanced Træolie. Lærketræ. Brug RAPTOR Advanced Grundingsolie Vandig efterfulgt af RAPTOR Advanced Træolie eller Advanced Transparent.

For at opnå optimal udnyttelse af træbeskyttelsens langtidsegenskaber er det vigtigt, at forarbejdet er gjort grundigt: Grønne belægninger fjernes, træværket rengøres for støv og snavs. Blanke flader slibes matte og det rengøres med RAPTOR Advanced Universalrens og derefter med rent vand. Tidligere behandlet træværk, der er udtørret og nedslidt kann grundes med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Undgå at male i direkte solskin eller regnvejr.

### TEKNISKE DATA

**Type:** Wood varnish

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Glans:** Halvblank ca. glans 30

**Rækkeevne:** Ru træ 11-13 m<sup>2</sup> pr. liter

**Rækkeevne:** Høvlet træ 8-12 m<sup>2</sup> pr. liter

**Tørretid v. 20°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingstør v. 20°C/50% RF:** 12 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +10° C.

**Luftfugtighed RF:** Max 20% / Døre/vinduer max 15% **Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Skal ikke fortyndes. Hvis det alligevel er nødvendigt anvend da rent vand

**Standard Farver:** Transparent

**Rengøring af værktøj:** Fjern mest mulig maling før rengøring med vand evt. tilsat lidt grundrens eller sæbe

**Opbevaring:** Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt og køligt

**MAL kode:** (1993) 00-1