

Datablad

RAPTOR GLANS 25

Produktbeskrivelse

Anvendes indendørs på grundede eller tidl. malede vægge i køkken, bryggers og bad. Tåler kraftigt rengøring med fugtig klud, når overfladen er gennemhærdet efter 1 måned. Må ikke anvendes direkte i vådzone uden bygningsfaglig godkendelse.

Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Tidligere malede blanke flader matslibes og grundes. Sugende overflader grundes med forankrings-grunder.



TEKNISKE DATA

Type: Acryl

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: Silkeblank - 25

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter

Tørretid v. 20°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 20°C/50% RF: 4 timer

Temperaturforhold ved påføring: Minimum påføringstemperatur +5°

Luftfugtighed RF: 50 - 70 %

Fortynding: Vand

Standard Farver: hvid

Rengøring af værktøj: Rengøres med vand tilsat lidt grundrens

Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn

MAL kode: (1993) 00-1