



Datablad: Raw Primer Micro Acryl

Produktbeskrivelse: Vandig, drypfri, microdispers med indhold af nanopartikler
Har stor indtrængningsevne og sikrer optimal vedhæftning af efterfølgende behandling

Produktet er blåligt, men tørrer transparent op.

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til grundning af byggematerialer som fx gipskartonplader, beton, puds, letbeton, cementfiberplader og spartelmasser.
Anvendes udendørs til mineralske underlag før maling.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afrens flader med kraftig afsmitning.
Omryst før brug. Anvend normalt uforyndet.
Påfør i ensartet lag.
Ved brug som forlimning til tapet - fortynd 1:1 med vand.
Udendørs flader med begroning vaskes med Alge- og skimmelvask.
Påføringsmetode, pensel, rulle eller sprøjte.

Tekniske data

Type	Microdispers
Glans	
Påføringstemperatur	+5
Tørretid ved 20° C 50 % relativ fugtighed	1 time ved 20°
Genbehandlingstør	4 timer ved 20°
Fortynding	vand
Rækkeevne	4-8 m ² / liter pr. ved normalt sugende bund
Rengøring	Vand og sæbe
MAL Kode	00-1
Opbevaring	Køligt men frostfrit