



Datablad: Raw Interior Finish 2

- Produktbeskrivelse:** Acrylmaling, som giver en refleksfri og smuk helmat overflade.
Ekstrem god dækkeevne og diffusionsåben.
Giver en ensartet overflade med minimal struktur.
- Produktanvendelse:** Brug den indendørs til nye og tidligere malede lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt. Særlig velegnet til lofter i kontorer, opholdsrum, stuer og gangarealer med stort lysindfald, hvor der ønskes en flot helmat finish
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.
Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl.
Ved risiko for gennemslag fra vandskader eller nikotin, grundes med Raw Iso Primer Matt.

Tekniske data

Type	Acrylmaling
Glans	2, helmat, refleksfri
Påføringstemperatur	Min. +5°
Tørretid	1 time ved 20° *
Genbehandlingstør	4 timer ved 20° *
Gennemhærdet	Fuld styrke efter 30 dage *
Fortynding	vand
Rækkeevne	7-9 m ² per liter
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring	Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
VOC	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC
Miljø mærkning	Indeklima mærket
MAL Kode	(1993) 00-1
Opbevaring	Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

*afhængig af luftfugtigheden

