

Datablad

RAPTOR ADVANCED VINDUESMALING

Vandfortyndbar vinduesmaling med ekstra god dækkeevne. Meget robust og vejrbestandig. Tillader træet at ånde. Vandfortyndbar og nem at arbejde med. Flyder godt sammen og giver et professionelt resultat. Perfekt til vinduer, døre, lister, paneler mm. Indendørs kun egnet til vinduer og yderdøre.

For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent, fast, tørt og fedtfrit. Evt. grønne belægninger fjernes med RAPTOR Universal rens. Lad træet tørre helt. Nyt træ ude og inde grundes RAPTOR Advanced Grundingsolie. Generelt skal grunderen være helt tør, før vinduesmaling påføres. Tidligere behandlet træværk, der er udtørret og nedslidt, skal også grundes som nyt træ. Hårdt træ som f.eks. teak grundes med pletforsegler for at sikre mod farvegennemslag. På jern fjernes løstsiddende rust til ren og fast bund, og der grundes med rustgrunder.

Omrøres grundigt før og under brug. For at opnå maksimal holdbarhed anbefales grundigt forarbejde med rengøring og eller reparation og grunding med RAPTOR Advanced Grundingsolie. Afskallende ikke fastsiddende maling fjernes. Blanke flader slibes matte med fint sandpapir. Evt. grønne belægninger fjernes. Dårlig kitfals omkittes og grundes inden maling. Dårligt træ og dårlige lister udskiftes.

TEKNISKE DATA

Type: Akryl emulsion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: Halvblank glans ca. 40

Rækkeevne: Høvlet træ 8-12 m² pr. liter

Tørretid v. 20°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 20°C/50% RF: 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +7° / max. 25°

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Skal ikke fortyndes. Hvis det alligevel er nødvendigt anvend da rent vand.

Standard Farver: RAL 9010

Rengøring af værktøj: Rengøres straks efter brug. Fjern mest mulig maling før rengøring med varmt vand evt. tilsat lidt grundrens

Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt og køligt

MAL kode: (1993) 00-1