



TECHNICAL DATASHEET

RAPTOR Advanced Grundingsolie Alkyd

Productinformation:

Opløsningsmiddelbaseret træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af både nyt og gammelt træ. Beskytter mod blåsplint. Giver en perfekt bund til efterfølgende træbeskyttelse. Behandlet træ, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en efterfølgende overfladebehandling med f.eks. RAPTOR Heldækkende Træbeskyttelse.

Application:

For maksimal holdbarhed af træbeskyttelsen anbefales der grundigt forarbejde med rengøring og grundingsolie efterfulgt af to lag slut behandling med RAPTOR Heldækkende træbeskyttelse. Træbeskyttelsen er særligt velegnet til: huset, carporten, vinduerne og hegnet. Anbefales ikke på gangarealer og vandretliggende træværk. OBS! Kan ikke bruges til lærketræ.

Painting instructions:

Påføring: Pensel eller dypning
Forbrug: 11 m²/l på ru træ
Anvendelses temp.: min. +7°
Tørretid: 4-6 timer ved 20°*

Overmalbar: 24 timer ved 20°*
Fortynding: Skal ikke fortyndes
Omrøring: Skal omrøres inden brug
* afhængig af luftfugtigheden

For at opnå det bedste resultat skal træværket være rent og tørt. Træværket rengøres for støv, snavs og evt. grønne belægninger og blanke flader slibes matte. Nyt træværk kræver ingen forbehandling før det grundes med RAPTOR Grundingsolie. 1-2 årigt trykimprægneret træ kan med fordel grundes. Tidligere behandlet træværk, der er udtørret og nedslidt, skal grundes som nyt træ. Grunderen skal være helt tør før RAPTOR Heldækkende træbeskyttelse påføres. RAPTOR Heldækkende træbeskyttelse kan bruges på tidligere olie- eller vandbaserede træbeskyttelser. Undgå at male i direkte solskin eller regnvejr.

Storage:

Fjern mest mulig før rengøring af værktøj med mineralsk terpentin. Tørt, køligt, frostfrit (min. +5°) og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt og køligt. Må ikke anvendes på træ, der kommer i direkte kontakt med levned- eller fodermidler. Ikke egnet til behandling af træ i driv- og væksthuse samt i bolig- og opholdsrum. Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal indleveres på genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

Inholders/ Preservation:

ADVARSEL

EUH208 Indeholder 3-iodo-propynylbutylcarbammat (CAS-Nr. 55406-53-6) og 2-Botan-onoximer (CAS-Nr. 96-29-7). Kan udløse allergisk reaktion.

FARLIG

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

FORSIGTIG

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P103 Læs etiketten før brug.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P235 Opbevares køligt.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-udstyr.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.

FORSIGTIG

Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes i dosering på 90-120 ml/m² ved pensling, rullepåføring, sprøjtning, dypning og flow-coat proces. Må ikke anvendes mod andre skade-voldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Supplerende forskrifter ved erhvervsmæssig anvendelse: Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på et faktaark el. lign. der følger det behandlede træ. Træbeskyttelsesmiddel Reg. no.: 708-4.
Indehaver af godkendelse J. W. Ostendorf GmbH & Co. KG, Rottkamp 2, D-48653 Coesfeld.
Aktivstofferne er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Præparatet er en væske.
Indeholder 3-iodo-propynylbutylcarbammat 0,7% w/w (6,2 g/l). Tung hydrobehandlet naphtha (petroleum).
Holdbarhed Uåbnet mindst holdbar til: se låg.

Sonstige Information:

- EU grænseværdi for dette product (kat. A/h): 750 g/l (2010). Dette product indeholder max. 750 g/l VOC
- (*) depending of air conditions

This technical information is based on extensive development work and many years of practical experience. Due to the variety and each of the substrates as well as the specific work and object conditions autonomously assessing the suitability of the materials used for the intended purpose under the prevailing conditions of use by the user is required. This technical information is the content and not legally binding. When a new version of this technical information and renders it invalid.