

Teknisk Data

Gr. nr. 2640 vare nr. 9653189

September 2010

Sortiment : A



Primære specifikationer	:	
Tangtype	:	Spidstang med bøjet næb og usynlig fjeder
Størrelse	:	6"
Længde	:	160 mm
Næbåbning, max. kapacitet	:	-
Dybde, næb	:	48 +/- 1 mm
Tykkelse, næbspids	:	2.9 - 1 mm
Tykkelse, hoved	:	9 +/- 1 mm
Hoved og krop	:	
Materiale, smedet krop	:	Cr-Mo
Hårdhed, hoved og krop	:	HRC40-45
Finish, hoved og krop	:	Tør, rustbeskyttet
Hårdhed, skær	:	HRC58-62
Nitte	:	
Materiale	:	Kulstofstål 1045
Hårdhed	:	HRC30
Fjeder	:	
Materiale	:	Tysk klavertråd
Diameter	:	1,5 mm
Hårdhed	:	2.110-2.300 mpa
Finish	:	Normal
Gummihåndtag	:	
Materiale	:	TPE+TPR
Farve	:	Sort og gul 1223C
PAH-frit	:	Ja
Funktion	:	
Blød kobbertråd	:	Diameter 2,0
Ståltråd	:	Diameter 2,0
	:	
Belastningstest	:	
Max. belastning	:	710 N
Max. deformation	:	1,0 mm