



1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn: Bakkemørtel

Leverandører:

- Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13. 7100 Vejle
- Vrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå
- Wewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted

2. Sammensætning

<u>Kemisk navn</u>	<u>CAS-nr.</u>	<u>Vægt-%</u>	<u>Klassifikation</u>
Calciumhydroxid	1305-62-0	3,5-9	C; R34 0
Vand			
Bakkesand			

3. Fareidentifikation

Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning:

Xi; Lokalirriterende

R 37/38 Irriterer huden og åndedrættet

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg til frisk luft. Ved åndenød og åndedrætsbesvær, søg læge.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Skyl straks med rent vand i min. 15 minutter uden at gnide i øjet.

Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge.

Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand, evt. mælk. Fremkald ikke opkastning, søg straks læge. Medbring sikkerhedsblad eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Mørtlen er ikke brandbar. Slukningsvand kan indeholde calciumhydroxid og dermed virke ætsende.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved opsamling af spild: undgå hudkontakt med produktet og brug personlige værnemidler (se punkt 8).

Spild deponeres på losseplads efter aftale med de lokale myndigheder (se punkt 13).

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med hænderne ikke kan undgås, brug da handsker (se punkt 8).
Ved fare for stænk/spild (f.eks. ved arbejde over øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller.
Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske.
Opbevares fugtigt, frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

<u>Komponenter</u>	<u>Grænseværdi</u>
Calciumhydroxid	5 mg/m ³

Brug kun værnemidler som opfylder gældende CEN standarder.

Arbejdshandsker: brug arbejdshandsker af neopren, nitril eller PVC

Sikkerhedsbriller: ved risiko for stænk brug sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

Åndedrætsværn: ved støvende arbejde brug åndedrætsværn med partikelfilter.

Arbejdstøj: anvend arbejdstøj der dækker og beskytter huden. Vandtætte støvler og knæbeskyttere.

Vask huden grundigt med vand og sæbe efter endt arbejde

9. Fysiske-kemiske egenskaber

Tilstandsform: som fugtigt sand

Lugt: af kalk

pH: 12-13

Massefylde: 1,6-1,9 ton/m

10. Stabilitet og reaktivitet

Kalciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint med risiko for dannelse af eksplosive luftblandinger.

Reagerer under varmeudvikling med syrer

11. Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding: Støv virker irriterende på slimhinder og luftveje.
Indånding af store støvmængder kan give sår i næsen og betændelse i luftvejene.

Hudkontakt: Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden. Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, hævelse, kløe, revner og sår.

Øjenkontakt: Støv eller stænk kan give varige øjenskader.

Indtagelse: Indtagelse virker stærkt irriterende og kan medføre ætsning af hals, mave og tarm.

Langtidseffekt: Hyppig indånding af støv kan medføre nedsat lungefunktion og lungesygdomme

12. Miljøoplysninger

Ingen særlige oplysninger

Økotoksicitet: Akut pH virkning. Alkalisk

13. Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes efter aftale med kommunens affaldsregulativer.
EAK-kode 17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer.

Udhærdet kalkmørtel bortskaffes som almindeligt bygningsaffald.

14. Transport

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt godt (IMGD,IATA,ARD/RID)

15. Oplysninger og regulering

RAW Bakkemørtel er mærket efter retningslinierne om farlige stoffer:

Miljøministeriets bekendtgørelser: nr. 329 af 16. maj 2002

nr. 516 af 14. juni 1996

nr. 619 af 27. juni 2000

Farebetegnelse: lokalirriterende

Faresymbol: Xi



Lokalirriterende

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

S2 Opbevares utilgængeligt for børn

S22 Undgå indånding af støv

S24 Undgå kontakt med huden

S25 Undgå kontakt med øjnene

S26 Ved øjenkontakt skyl straks grundigt med vand og læge kontaktes

S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dette blad eller etiket

Bakkemørtlen indeholder calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenumererede produkter. Vejledende **kodenummer: 00-4 (1993)**

16. Andre oplysninger

Anvendelse: anvendes til opmuring, fuge og pudsearbejde.

Produktinformation fra Stark