



Datablad: RAW Fugebånd Flex

Varegrp. 2280 – Varenr. 9707071
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707072
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707073
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707074

Varegrp. 2280 – Varenr. 9707076
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707077
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707079
Varegrp. 2280 – Varenr. 9707080

RAW Fugebånd Flex anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre, samt ved diverse tætninger i industrien. Fugebåndet er slagregnstæt og dampåbent og forhindrer derved dannelse af råd og svamp i konstruktionen.

Farve:
• sort / grå

Leveres:
• på forkomprimerede ruller, selvklæbende på den ene side.

Specifikationer		
Egenskab	DIN	Klassifikation
Godkendelser	18542	BG1
Brændbarhed	4102	B1, (Svært antændeligt)
Temperaturbestandighed		-30° + 90 °C
Varmeledningstal		$10 \leq 0,055 \text{ W/mK}$
Dampdiffusionsmodstand	52615 / EN ISO 12572	$\mu < 100$
Vejrbestandighed	53387	Opfylder DIN 53387
Luftgennemstrømning	18055	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m./daPa}]_n$
Slagregnstæthed	EN 1027	Min. 600 Pa
Slagregnstæthed v/krydsfuge	EN 1027	Min. 600 Pa
Forenelighed med andre stoffer	52453	Opfylder DIN 52453
Varmemodstand		-30 °C til +80 °C
Peelværdi på klæb		>8 N/cm båndbredde
Farve		Grå / Sort
Lagringstid		12 måneder opbevares vandret
Lagringstemperatur		Under tørre forhold ved +1 °C til +20 °C