

# RAW Tagtilbehør

## Inddækningsbånd – 5000 mm

- Anvendes til skorstene, brandmure, kviste og andre tilslutninger på taget.
- Fleksibelt og formbart.
- Universalløsning.
- Fuldklæb på hele bagsiden.


RAW Inddækningsbånd er et universalprodukt til inddækning ved brandmure, skorstene, lodrette byg-

ningsdele, f.eks kviste, og andre tilslutninger på taget. RAW Inddækningsbånd kan anvendes overalt hvor der ønskes udført inddækning, og på såvel plane som profilerede tagmaterialer.

Bearbejdningmæssigt har materialet mange ligheder med bly, men er endnu nemmere at arbejde med og formgive, på grund af materialets gode strækkevne og lavere vægt.



Inddækningsbåndet bukkes efter samlingen på bagsiden.




Placeres herefter på det ønskede sted.




Ved den lodrette fastgørelse, fjernes papiret på bagsiden.




Klæben pressen op mod det lodrette fastgørelsessted.



Inddækningsbåndet glattes og presses, så der kommer fuld vedhæftning.



Papiret mod tagbeklædningen fjernes.



Inddækningsbåndet trykkes fast mod toppen af tagmaterialet.



Båndet formes ned i bølgen. Der glattes og presses, så der kommer en 100% vedhæftning.

### Teknisk data

Materiale	Butyl og armeret alu (pliseret) formbart i længderetningen.
Farver	Sort og Rød
Arbejdstemperatur	Bedst mellem +5 og +40
Længde	5.000 mm
Tykkelse	1,2 mm
Opbevaring	Tørt, temperatur bedst ved +5 og +40
Holdbarhed	Bedst indenfor 12 mdr.
Bredde	300, 450 og 600 mm
Antal pr. kasse	1 stk.