



We keep *your* promises!

Produkt Information:

RAW All Year Foam

Anvendes ned til -15 °C.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

RAW All Year Foam er en 1-komponent polyurethanskum, specielt udviklet til brug hele året, ved temperaturer ned til -15 °C.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lyddæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

RAW All Year Foam binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler

Fysiske / kemiske data:

Type:	1-komponent Polyurethanskum
Holdbarhed:	18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Afhærdet skum:

Overmalbar:	Ja
Varmeledningsevne:	0,03 W/m °C (DIN 52612)
Brandklasse:	B3 (DIN 4102)
Temperatur:	Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C (kortvarigt op til 130 °C)



We keep *your* promises!

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærdner ved tilstedeværelse af fugt.

Påføring:

Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid anvendes med ventilgrebet nedad. Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug.

Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -15 °C til +35 °C. Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.

Rækkeevne:

Dåsens indhold giver op til 35 ltr frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuge (20 x 30 mm).

Hærdning:

RAW All Year Foam er klæbefri efter ca. 10 minutter, og skærbar efter 30-50 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.

Efterbehandling:

PU-skum skal beskyttes mod sollys. RAW All Year Foam kan efter hærdning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.

Rengøring:

Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU-fjerner.

Sikkerhed:

Indeholder:

Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe)

Sundhedsfareklasse:

Xn, Sundhedsskadelig

Brandfareklasse:

F+, Yderst brandfarlig

Faresætninger:

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Undgå indånding af dampe / aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.