

Lysningsfolie til optimalt forbindelse mellem døre/vinduer og dampspærre/bagmur. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning.

## Særlige egenskaber

- Sikker lufttæt forbindelse mellem bagmur og vindue/dør

Varenr.	Dimensioner
9698903	0,2 x 30 m
9698904	0,35 x 30 m



Tekniske specifikationer		
Membran	PP-fleece , PE-funktionsfolie	
Klæb	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere	
Farve	Blå	
Egenskaber	Norm	Værdi
Længde		30 m
Bredde		200/350 mm
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN1931	>50
UV bestandighed		3 mdr.
Temperaturområde	-40° C til +100° C	
Anvendelsestemperatur	Fra -10° C	
Lager	Koldt og tørt, max 24 mdr.	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

