

FLEX TAPE

PE-dampspærretape

RAW FLEX TAPE er en fleksibel PE-tape til detaljer i tæthedetsplanet. Til samlinger mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele. Til tætning af gennembrydninger i dampspærren. FLEX tape har et tyk lag klæb (260g/m²) og hæfter aggresivt på alle RAW dampspærre, på høvlet og ru træ, træbaserede plader og stål. Primes mineralsk underlag kan FLEX også klæbe her.

Særlige egenskaber

- Stærkt klæbende og fleksibel dampspærretape
- Ved detaljeløsninger i tæthedetsplanet
- Ved samlinger til tilstødende bygningsdele
- 60 mm bredde giver større sikkerhed
- Klæber på PE, PP, træ og ALU

Varenr.	Mål
9698151	0,06 x 25 m



Tekniske specifikationer		
Bærelag	Opløsningsmiddelfri acrylat-dispersionsklæb	
Armering	Polyester net	
Liner	Silikonebelagt papir	
Farve	Translucent med orange print	
Egenskaber	Norm	Værdi
Længde		25 m
Bredde		60 mm
Klæbestyrke	EN 1939	ca. 35N/25 mm
Temperaturområde	-40° C til +100° C	
Anvendelsestemperatur	Fra -10° C	
Lager	Koldt og tørt, max 12 mdr.	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

