



RAW ASFALT PRIMER

Prod. No. 9742080, RAW Asfalt Primer 200 ml spraydåse

ASFALTKLÆBER FOR OPTIMAL VEDHÆFTNING MILJØVENLIGT PRODUCT UDEN OPLØSNINGSMIDLER

RAW[®] Asfalt Primer er asfalt til klæbning af asfaltmasse på overflader med dårlig vedhæftning. Primer anvendes til asfaltarbejde, hvor ekstra vedhæftning er vigtig, f.eks. asfaltkanter samt gammel og slidt asfalt. For at undgå bitumenpletter efter lægningen kan der strøes fint sand på primeren og belægningen.

Brugsanvisning: Rengør læggefladen for grus og snavs. Påfør primeren ved at spraye overfladen rigeligt fra omkring 10-20 cm afstand. Optimal vedhæftning opnås ved at lade primeren virke i ca. 10-20



RAW ASFALT PRIMER

Prod. No. 9742080, RAW[®] Asfalt Primer 200 ml

Prod. No. 9742080, RAW[®] Asfalt Primer 200 ml, 12-pack

ASFALTKLISTER FOR OPTIMAL HEFTEEVNE MILJØVENNLIG PRODUKT UTEN LØSEMIDLER

RAW[®] Asfalt Primer er asfaltklister for hefting av asfaltmasse på vanskelige overflater. Benytt **Primer** ved asfaltarbeid der ekstra hefteevne er viktig, f.eks. på asfaltkanter og gammel, slitt asfalt. For å unngå bitumenflekker etter legging kan det strøs finsand på primer og leggingen.

Bruksanvisning: Rengjør overflaten for overflødig grus og støv. Legg på primer ved å spraye rikelig på overflaten med en avstand på 15-20 cm. For optimal hefteevne må primeren virke i ca. 10-20 minutter før pålegging av RAW[®]-asfalt.



RAW[®] ASFALT PRIMER

Prod. No. 9742080, RAW[®] Asfalt Primer 200 ml

Prod. No. 9742080, RAW[®] Asfalt Primer 200 ml, 12-pack

ASFALTKLISTER FÖR OPTIMAL VIDHÄFTNING ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

RAW[®] Asfalt Primer är asfaltklister för vidhäftning av asfaltmassa på svår-fästa ytor. Använd **Primer** vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt t.ex. asfaltkanter och på gammal sliten asfalt. För att undvika bitumenfläckar efter utläggning kan finsand strös på primer och lagningen.

Bruksanvisning: Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Applicera primer genom att rikligt spraya ytan från ca 15-25 cm avstånd. För optimal vidhäftning låt primer verka i ca 10-20 minuter innan påläggning av **RAW[®]** asfalt.



RAW ASFALTTILIIMA

Prod. No. 9742080, RAW Asfalttiliima 200 ml

Prod. No. 9742080, RAW Asfalttiliima 200 ml, 12-pack

ASFALTTILIIMA KESTÄVÄÄN KIINNITTYMISEEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE, EI LIUOTTIMIA

RAW[®] Asfalttiliima

Käyttöohje: Puhdista pinta ylimääräisestä sorasta ja pölystä. Suihkuta liimaa pinnalle runsaasti 15-25 cm:n etäisyydeltä. Jotta **RAW**[®]-asfaltinpaikkausmassa kiinnittyisi mahdollisimman hyvin, anna liiman vaikuttaa 10-20 minuuttia ennen paikkausmassan levittämistä.

RAW[®] Asphalt Primer on asfalttiliima asfalttimassan kiinnittämiseen vaikeasti tarttuville pinnoille. Käytä Primeria sellaisiin asfaltin kohtiin, joissa kestävä kiinnittyminen on erityisen tärkeää, kuten asfaltin reunoihin tai vanhalle kuluneelle asfaltille. Välttääksesi bitumitahroja levityksen jälkeen voit sirotella hienoa hiekkaa liiman ja paikkausmassan päälle.