

## Data sheet

### Raptor Rulleklæber

#### Færdigblandet lim til glasvæv og glasfilt

Raptor Rulleklæber er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum.

Limen er let at påføre med enten rulle eller pensel.

#### **FYSISKE / KEMISKE DATA:**

##### **Lim:**

Type:	Modificeret stivelse forstærket med en PVAc dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Crement, tixotropisk
Tørstofindhold:	20 %
Massefylde:	Ca. 1,1 Kg/L
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

#### **BRUGSANVISNING:**

Forberedelse:	Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.  Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.  På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med væggrunder
Fortynding:	Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.
Anvendelsestemperatur:	15 °C til 30 °C, bedst ved stuetemperatur.
Opsætning:	Limen påføres væggen i et ensartet lag med pensel eller rulle. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres mens limen er våd.  Undgå generelt at der kommer lim på forsiden af vævet/filtten.
Rækkeevne:	3 - 5 m <sup>2</sup> pr. liter.
Tørretid:	Normalt ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur og fugtighed.
Efterbehandling:	Når limen er helt tør kan vævet/filtten overmales.
Rengøring:	Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

**Der henvises i øvrigt til væv/filtproducentens anvisninger.**