

## Raptor Universalklæber

### Færdigblandet forstærket tapetlim

Raptor Universalklæber er en EVA-forstærket, vandbaseret lim, beregnet til opsætning af tapeter, filt og lettere glasvæv i tørre og opvarmede rum.

Limen er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.

#### FYSISKE / KEMISKE DATA:

##### Lim:

Type:	Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Crement, tixotropisk
Tørstofindhold:	14 %
Massefylde:	ca. 1 kg/L
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

#### BRUGSANVISNING:

Forberedelse:	Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrest m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder efter rengøring
Fortynding:	Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.
Anvendelsestemperatur:	18 °C til 25 °C.
Opsætning:	<b>Filt/Væv/Easy Up:</b> Ved opsætning af filt, glasvæv og tapet typer hvor det anbefales at limen påføres på væggen (easy up tapeter) kan limen påføres med pensel, rulle eller Airless sprøjteanlæg. <b>Almindeligt Tapet:</b> Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuel lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning eller vask med en fugtet svamp.  Limen er velegnet til påføring med klistermaskine. Der henvises til anvisningerne fra producenten af det materiale, som skal sættes op.
Rækkeevne:	3-5 m <sup>2</sup> pr. liter.
Efterbehandling:	Når limen er helt tør kan tapet, væv eller filt overmales.
Rengøring:	Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.