

Data sheet

Raptor Vådromsklæber

Færdigblandet lim til glasvæv og -filt i vådrum

Raptor Vådromsklæber er en vandbaseret lim, specielt udviklet til opsætning af vinyltapet, glasvæv og -filt i vådrum, på underlag af f.eks. gips, beton, puds, træ o. lign.

Kan endvidere anvendes til opsætning af glasvæv og -filt på ikke sugende underlag, herunder keramiske fliser.

FYSISKE / KEMISKE DATA:

Type:	Modificeret stivelse forstærket med en acryldispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Cremet, tixotropisk
Tørstofindhold:	Ca.21 %
Massefylde:	Ca. 1,0 Kg/L
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

BRUGSANVISNING:

Forberedelse: Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Især ved limning af tætte vægbeklædninger er det vigtigt at underlaget er sugende. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder.

Fortynding: Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.

Anvendelsestemperatur: 15 °C til 30 °C, bedst ved stuetemperatur.

Opsætning: **Opsætning af glasvæv og glasfilt:** Limen påføres væggen i et ensartet lag med pensel, rulle eller Airless Sprøjteanlæg. Påfør ikke lim på et større område end vægmaterialet kan monteres mens limen er våd.

Opsætning af skumtapet:

Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning.

Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Lim der er kommet på forsiden, fjernes afhængig af tapetkvalitet enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne: 4 - 5 m² pr. liter.

Tørretid: Normalt ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur og fugtighed.

Efterbehandling: Når limen er helt tør kan vævet/filten overmales. Vær opmærksom på at limen tåler fugt, men skal beskyttes mod kraftig, længerevarende eller direkte vandpåvirkning.

Rengøring: Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

Der henvises i øvrigt til væv/filtproducentens anvisninger.