

PARQUET FLOORING

OAK 15MM NATURE, 1 STRIP, 5G®, MATT



EAN	5710764587680
ART.nr	9746440
Overflademateriale	Eg
Overfladebehandling	Mat lak
Indfarvet	Nej
Design	Mikrofaset, 4 sider
Sortering	Natur
Låsesystem	5G®
Kernemateriale/bagside	Fyr/gran/el
Brættets tykkelse	15
Brættets overflade længde (mm)	2000
Brættets overfalde bredde (mm)	187
Slidlag tykkelse (mm)	3,5
Kan slibes	Ja
Stave	1
Brædder/pakke	6
kvm/pakke	2,24
Vægt/kvm (kg)	8,15
Vægt/pakke (kg)	18,3
Svanemærket	Ja
Made in	EU
Hårdhed (Brinell)	3,7
Gulvvarme	Ja, Max 27°C og 80W / m²
Pakkeinformation	Kan indeholde start & stopbrædder
Moisture content (EN13183)	7% ±2%
Minimum Mean Density kg/m³	>500 kg / m³
Reaction To Fire (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehyde Emission (EN717-1)	E1
Content PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm²	EN1533. NPD
Thermal Conductivity (EN12664)	0,13 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m2K/W)
Biological Durability (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Compliant
Max areal for installation (svøm-mende)	(W)15m x (L)25m
Detaljeret beskrivelse	Naturlige farvevariationer må forekomme, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet indeholder store, sunde og fyldte knaster og sprækker. Knaster varierer i størrelse og antal. Patinerer over tid.



Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G® locking system for quick and easy installation.

01.2020_V1