

# FAST TAPE

## Papir-dampspærretape

RAW FAST TAPE er en højkvalitetspapirtape til lige samlinger mellem lange baner dampspærre. Tapen kan rives over med hånden og er derfor nem at bruge når arbejdet foregår over hovedhøjde. Tapen er uflexibel og egner sig derfor kun til lige samlinger mellem dampspærre.

### Særlige egenskaber

- Stærkt klæbende og rivbar dampspærretape
- Til samlinger mellem dampspærrebaner
- 60 mm bredde giver større sikkerhed
- Klæber på PE, PP, træ og ALU

RAW FAST TAPE er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Varenr.	Mål
9698153	0,06 x 25 m

Tekniske specifikationer		Værdi
Bærelag	Papir	0,15 mm
Klæb	Opløsningsmiddelfri acrylat-dispersionsklæb (190 g/m <sup>2</sup> )	0,165 mm
Liner	Silikonebelagt papir	0,08 mm
Farve	Hvid med sort print	
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>	
Længde		25 m
Bredde		60 mm
Klæbestyrke	EN 1939	ca. 35N/25 mm
Temperaturområde	-40° C til +100° C	
Anvendelsestemperatur	Fra -10° C	
Lager	Koldt og tørt, max 12 mdr.	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

