

RAW all-year er en folieklæber der i modsætning til andre folieklæbere kan bruges året rundt. RAW all-year har ualmindelig høj kohæsion, mens den stadig er elastisk. Dens enestående klæbeevne på byggematerialer giver samlingen den nødvendige sikkerhed og levetid. Klæberen er lavet af ældningsbestandig acrylsyre copolymer uden blødgørere eller halogeniserede forbindelser, dette bevirker at klæberen ikke kan blive tør og skrøbelig. RAW all-year indeholder denatureret alkohol (15%), som gør at klæberen kan trænge dybt ind i materialer som sten, dette sikrer en meget stærk vedhæftning.

Særlige egenskaber

- Langvarig klæbeevne og elasticitet
- Lang rækkeevne
- Arbejdstemperatur ned til -10° C
- Trænger dybt ind i underlaget
- Fri for blødgørere og halogener
- Udfylder ujævnheder som f.eks. studs fuger

Varenr.	Indhold
9698154	300 ml
9698156	580 ml



Brandfarlig (R10)
Holdes væk fra antændelseskilder
Rygning forbudt (S16)

Indholder lavt kogende væsker.
Hvis der anvendes ånde-
drætsværm, skal dette være
luffforsynet.



Brandfarlig væske og damp (H226)
Holdes væk fra gnister/åben ild.
Rygning forbudt (P210)

Advarsel



Forårsager alvorlig øjenirritation
(H319)

Advarsel

RAW all-year klæber er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer	
Type 1-komponent dispersionsklæber på basis af acrylsyre copolymer og ethanol	
Konsistens	Smidig pasta
Farve	Blå
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Anvendelsestemperatur	Ned til -10° C / Op til +50 °C
Lager	Koldt og tørt
Forbrug	580 ml rækker til ca. 11 lbm. ved 8 mm strengtykkelse 300 ml rækker til ca. 5,5 lbm. ved 8 mm strengtykkelse

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

