

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Montagetape

Dobbeltklæbende tape til brug ved opsætning af dampspærre og undertage. Ved at bruge dobbeltklæbende tape til opsætning af dampspærre, undgår man helt eller delvist brugen af hæfteklammer. Dermed minimeres risikoen for utætheder omkring hæfteklammer.

Særlige egenskaber

- Til dampspærremontage på stållægter eller trækonstruktion
- Bedre lufttæthed ved montage uden hæfteklammer
- Klæber på stål, træ, PE, PP og ALU



RAW dobbeltklæbende tape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Varenr.	Mål
9698901	0,025 x 20 m

Tekniske specifikationer	
Streng	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere
Liner	Silikonebelagt PE-folie
Farve	Transparent
Egenskaber	Værdi
Længde	20 m
Bredde	25 mm
Temperaturområde	-40° C til +90° C
Anvendelsestemperatur	Fra -10° C
Lager	Koldt og tørt, ikke i direkte solpåvirkning

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

