

PRO ULTRA

Dampspærre til brug i loft og vægge

RAW PRO ULTRA er en gennemtestet 3-lags dampspærre lavet af 100% jomfrueligt materiale. Stærk som en 0,20 mm folie, men lufttæthed opnås lettere pga. den tyndere folie, som er lettere at arbejde med. Rullevægten på under 9 kg reducerer de tunge løft for håndværkeren og sikrer god ergonomi. Monteres med den påtrykte side synlig. Samles altid mod fast underlag.

Særlige egenskaber

- Samme styrke som en 0,20 mm folie
- Stærk 3-lags dampspærre
- Tynd folie giver nemmere lufttæthed
- QR-kode for hurtig info

RAW PRO ULTRA er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Varenr.	Mål
9698890	2,15 x 35 m
9698891	4 x 18,75 m



PRO ULTRA

Dampspærre til brug i loft og vægge

Tekniske specifikationer			
Materiale	Folie 100% jomfrueligt PE		
Farve	Transparent		
Egenskaber	Norm	Værdi	
Rullevægt		8,28 kg +/-5%	
Tykkelse		0,12 mm +/-5%	
Længde		34,88 m +/-2%	18,75 m +/-2%
Bredde		2,15 m +/-2%	4m +/-2%
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN 1931	>400	
Brandklasse	EN 13501-1	F	
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	180N/5cm / 160N/5cm +/-10%	
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-3	580% / 650% +/- 10%	
Sømrivestyrke langs/tværs	EN 12310-0	80N /85N +/- 5%	
Ældningsbestandig	EN 1296 / EN 1931	Bestået	
Opbevaring	Må ikke udsættes for UV-påvirkning. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol.		

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

