

PRO STANDARD

Dampspærre til brug i loft og vægge

RAW PRO STANDARD er en nyudviklet 3-lags dampspærre med jomfrueligt materiale i begge yderlag. Rullevægten på under 14 kg reducerer de tunge løft for håndværkeren og sikrer god ergonomi. P.E folien kan tapes på begge sider, men er klæbeoptimeret på den trykte side. Samles altid mod fast underlag.

Særlige egenskaber

- Stærk 3-lags dampspærre
- 100% ensartede overflader fra produktion til produktion
- QR-kode for hurtig info
- Klæbeoptimeret på den trykte side

RAW PRO STANDARD er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Varenr.	Mål
9698892	2,15 x 35 m
9698893	4 x 18,75 m



PRO STANDARD

Dampspærre til brug i loft og vægge

Tekniske specifikationer			
Materiale	3-lags folie (jomfrueligt PE, RG-PE, jomfrueligt PE)		
Farve	Orange translucent		
Egenskaber	Norm	Værdi	
Rullevægt		13,8 kg +/-5%	
Tykkelse		0,20 mm +/-5%	
Længde		34,88 m +/-2%	18,75 m +/-2%
Bredde		2,15 m +/-2%	4 m +/-2%
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN 1931	>400	
Eksponeringsperiode	Max. 3 mdr. i sollys		
Brandklasse	EN 13501-1	F	
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	200N/5 cm / 200N/5 cm +/-10%	
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-3	500% / 500% +/- 10%	
Opbevaring	Må ikke udsættes for UV-påvirkning. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol.		

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

