

**RAW**<sup>®</sup>

# PARQUET FLOORING ASH 14MM RUSTIC WHITE, 3 STRIP, 5G<sup>®</sup>, MATT



EAN	5710764671273
ART.nr	9752596
Overflademateriale	Ask
Overfladebehandling	Mat lak
Indfarvet	Hvid
Design	Nej
Sortering	Rustik
Låsesystem	5G <sup>®</sup>
Kernemateriale/bagside	Fyr / gran / el
Brættets tykkelse	14
Brættets overflade længde (mm)	2423
Brættets overfalde bredde (mm)	200
Slidlag tykkelse (mm)	3,5
Kan slibes	Ja
Stave	3
Brædder/pakke	8
kvm/pakke	2,91 m <sup>2</sup>
Vægt/kvm (kg)	7,51 kg
Vægt/pakke (kg)	22 kg
Svanemærket	Ja
Made in	EU
Hårdhed (Brinell)	4
Gulvvarme	Ja, Max 27°C og 80W / m <sup>2</sup>
Pakkeinformation	Kan indeholde start & stopbrædder
Moisture content (EN13183)	7% ±2%
Minimum Mean Density kg/m <sup>3</sup>	>500 kg/ m <sup>3</sup>
Reaction To Fire (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehyde Emission (EN717-1)	E1
Content PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Breaking Strength N/mm <sup>2</sup>	EN1533. NPĐ
Thermal Conductivity (EN12664)	0,11 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.10 (m <sup>2</sup> K/W)
Biological Durability (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Compliant
Max areal for installation (svømmende)	(W)15m x (L)25m
Detaljeret beskrivelse	Naturlige farvevariationer må forekomme, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet indeholder middelstore, sunde og fyldte sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal. Patinerer over tid.



Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G<sup>®</sup> locking system for quick and easy installation.

01.2020\_V1