

Forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med RAW dampspærretape og RAW folieklæber.

Særlige egenskaber

- Forbedrer overflader til efterfølgende forbindelse med tape
- Tørretid ikke nødvendig
- Trænger dybt ind i underlaget og styrker det

Varenr.	Indhold
9698900	1 liter



MAL-kode	1993
00-1	

**Skal lagres
frostfrit**

Tekniske specifikationer	
Materiale	Acryl-Copolymer
Opløsningsmiddel	Vand
Temperaturområde	-40° C til +90° C
Arbejdstemperatur	-10° C til +45° C
Lagertermperatur	Skal lagres frostfrit
Indhold	1 l pr. flaske, rækkeevne ca. 5-10 m²
MAL-kode (1993)	00-1 PR-nr.: 2237790

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

