

# MURBINDERE

DANSK PRODUCEREDE



## Anvendelsesoversigt

### SKALMURING

Produkt					
<b>UMBA® Ekspansionsmurbinder rustfri A2</b> Anvendes ved opførelse af ny skalmur ved eksisterende betonbagmur.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *	●				
<b>GAMBA® Selvskærende binder</b> Anvendes ved opførelse af ny skalmur ved eksisterende bagmur i mursten, letbeton, træ og gips/stål.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *		●	●	●	●
<b>Trægevindbinder med bølge rustfri A2</b> Anvendes ved opførelse af ny skalmur ved eksisterende bagmur i beton, mursten, letbeton og træ.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *	●	●	●	●	
<b>Slagmurbinder for nylondybel</b> Anvendes ved opførelse af ny skalmur ved eksisterende bagmur i beton, mursten og letbeton.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *	●	●	●		
<b>Z Clamp, rustfri A2</b> Anvendes som murbinder mellem murværk og jernsøjler. Anbefales for hvert 4. skift – for terræn kategori III ** 		●	●		
<b>Søjlebinder, rustfri A2</b> Stålsøjlebinder anvendes til at forbinde murværk til en bærende konstruktion af stålprofiler. Anbefales for hvert 4. skift – for terræn kategori III ** 		●	●		

\* Henvielse til SBI- Anvisning 157 - Statens Byggeforskningsinstitut 1989.

\*\* Henvielse til Teknisk ståbi.

### FULDMURING

Produkt					
<b>Porebeton-safe murbinder rustfri A2</b> Anvendes til opmuring ved bagmur i letbeton og facade i mursten.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *			●		
<b>Safe murbinder, rustfri A2</b> Anvendes til opmuring af nye dobbelte mure i mursten og letbeton.  Mindst 4 stk. pr/m <sup>2</sup> jævnt fordelt. *		●			

### ARMERING

Produkt					
<b>Murværksarmering, rustfri A2</b> Anvendes til forstærkning af murværk. Hindrer revnedannelser og øger murværkets styrke og stivhed. 	●	●	●		

### TILBEHØR

<b>Pudsehjørne</b> Anvendes til forstærkning af hjørner på pudsede vægge.  
<b>Murhjørne 3 m pk/ 6 stk.</b> Bruges ved opmuring af gavlspidser og bagmure. 