

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Plastmo plast takrenner, er et komplett takrennesystem i PVC utformet i henhold til Norsk Standard NS 3230/31 "Takrenner og nedløpsrør med tilbehør" Til systemet hører også Plastmo bordtaksbeslag og det meste av spesialdeler kan også produseres.

Plastmo takrenner monteres med bakkanten først. Fordelen med dette er at takrennen kan monteres eller skiftes ut etter at taket er lagt. Dermed slipper man å demontere nederste del av taket noe som er både arbeidskrevende og fordyrende. Plast takrennene leveres i str. 10 (4"), 11 (5") og str. 12 (6") Nedløp leveres i Ø75, Ø90 og Ø110 mm. Takrennen leveres i 5 forskjellige farger: Sort, hvit, grå, grafitt og brun.

Systemet skjøtes med et spesielt lim for PVC som gir tette og sterke skjøter. Plastmo har 50 års erfaring med denne monteringsmetoden som gang på gang har bevist at den er både hurtig, sterk og holdbar. Limet holder stadig den dag i dag – et halvt århundre etter at metoden ble introdusert.

Bruksområde

Plastmo Plast Takrenne kan monteres på alle bygningstyper, nye, gamle og renoverte.

Plastmo Takrenner er utviklet til å fungere i det barske nordiske klima. Tåler ekstreme regnbyger og vind, hard kulde og store snømengder. Plast takrenner kan settes opp i kystnære områder, det ruster ikke og er vedlikeholdsfrie.

Farger

Sort, hvit, grå, grafitt og brun.

Overflatebehandling

Takrennen bør renses for løv og barnåler 1-2 ganger i året, eller ved behov.

Tilbehørsprodukter

Tappstykke, renneskjøt, endebunn, innv/utv. Vinkler, grenrør, rennekroker, nedløpsrør, bend, rørmuffe, nedførsel, brønnkrage, utkast, rørklammer, bordtaksbeslag.

Takrennelim, rennekroksknekker, nedløpspose.

Plastmo lager også det mest innen spesialdeler.



Plastmo AS

Takrenne Plast 1022100

Takrenne Plast

NOBB modulnr. 23997380

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA			
Nr:	10 (4'')	11 (5'')	12 (6'')
Takrenne str:	108 mm	126 mm	151 mm
Nedløpsrør str:	Ø 75 mm	Ø 75 og Ø 90 mm	Ø 90 og Ø 110 mm
Lengde:	3 meter	3 meter	3 meter

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S81.10 Komplette takrennesystemer

NS 3451-kode for bygningsdel

236. Utvendige beslag.

Referanse til NBI byggdetaljer

525.921 Takrenner og nedløpsrør

Transport og lagring

Plastmo Plast takrenner krever ingen spesielle hensyn ved transport og lagring, mister ikke lett formen og får ikke lett skader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1722 , 1000 og 0600

Type emballasje

Plast

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

Plastmo AS

Takrenne Plast 1022100

Takrenne Plast

NOBB modulnr. 23997380

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAVProduktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

CE-merking

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no