



CSA beslagskrue er spesielt utformet for å feste bygningsbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, og bidrar til å øke overføring av krefter. Dermed oppnås en sterkere forbindelse med større tverrsnitt m.h.t bæreevne enn de vanlige skruer. Torx sporet hodet gir maksimal kraftoverføring under innskruing.

[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#), [SE-DoP-e04/0013](#)

EGENSKAPER



Materiale

- Stålkvalitet: Syrefast stål A4 1.4401 ihht. EN 10088 el. tilsv. (AISI 316)
- Korrosjonsbeskyttelse: Rustfritt syrefast - A4

Fordeler

- Syrefast utførelse
- Optimalisert gjenge for rask innskruing
- Reduserer faren for sprekkdannelser

ANVENDELSE

Skjøter



- Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, komposittbjelker, limt laminert tre

Bruksområder

- Montering av rustfrie/syrefaste vinkelbeslag
- Rustfrie/syrefaste bjelkesko
- I klima med særlige krav til korrosjonsbestandighet, f.eks. til trykkimpregneret virke og nært sjø

TEKNISK DATA

Produkt dimensjoner og kapasiteter



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]		Karakteristisk bæreevne [kN]	
		d	L	$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CSA5,0X25S	41467804	4.85	25	1.49	1.38
CSA5,0X35S	41467846	4.85	35	1.99	2.11
CSA5,0X40S	41467879	4.85	40	2.25	2.47

Kapasiteter er angitt for 2 mm stålplate tykkelse og trevirke i kvalitet C24. For å finne kapasiteten til andre stål tykkelser og trevirkes kvaliteter, henvises det til ETA-04/0013.

