

Dreneringsrenne

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Plastmo leverer 2 ulike typer dreneringsrenner som begge kan brukes på alle belagte områder rundt private boliger, som ved terrassen, foran garasjen/carporten eller i innkjørselen.

HEXALINE, leveres i svart plast i 100 % resirkulerbar polypropylen, og tåler trykket fra sporadisk personbil trafikk.

ACO SELF EUROLINE, leveres i polymerbetong med ekstra stor avvanningseffekt. Rennene tåler trykket fra sporadisk personbil trafikk.

Det leveres 5 ulike rister som alle passer til begge rennene. Rustfri stavrist, galvanisert gitterrist, støpejernsrist, sklisikker plastrist og galvanisert spalterist i stål.

Bruksområde

Plastmo dreneringsrenner er beregnet for bruk rundt private boliger, hvor den maksimale belastningen er fra sporadisk personbil trafikk.

Rennen egner seg godt foran garasje/carport, rundt terrassen eller andre områder der du ønsker å hindre at vannet samler seg.

Farger

HexaLine: leveres kun i svart

EuroLine: levers kun i lys beige

Rister: -Rustfri stavrist: galvanisert, -Gitterrist: galvanisert, -støpejernsrist: sort, -plastrist: sort, og -spalterist i stål: galvanisert.

Overflatebehandling

Rennene kan spyles rene med høytrykkspyler

Tilbehørsprodukter

HexaLine: -tilbehørspakke (løvfanger, endestykke og utløpstilkobling), hjørnestykke og fugemasse.

EuroLine: -endevegg, endevegg med stuss, rørstuss, sandfang, vannlås til sandfang, vannlås til dreneringsrenne, og ristkrok



Dreneringsrenne

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	HexaLine	EuroLine
Beskrivelse:	Dreneringsrenne	Dreneringsrenne
Farge:	sort	Lys beige
Str: dybde x bredde	7,9 x 12,9 cm	9,7-10,2 x 11,8 cm
Lengde:	100 cm	50 cm og 100 cm
Tetthet:	-	2,1 – 2,3 g/cm ³
Vekt:	0,81 kg	7 kg
Vannintregningsdybde:	-	0 mm
Kjemikaliebestandighet:	-	høy
Ruhetskoeffisient:	-	Ca. 25 µm
Brennbarhet:	Ikke lett antennelig, selvslukkende	Ikke lett antennelig, selvslukkende
Bæreevne, klassifisering:	A15	A15 - B125

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Euroline bør transporteres på pall, og være ordentlig festet på pallen.

Plastmo AS

Dreneringsrenne

Dreneringsrenne**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

-

Type emballasje

-

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

EN1433:2005 er den harmoniserte standard for dren. Både HexaLine dren og EuroLine dren overholder denne standarden.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no