

April 2016

CENIBRIT

Frontex Ubehandlet

Sterk fasadeplate i fibersement
Godt egnet for et tøft nordisk klima





Sterk overflate

Vedlikeholdsfri, fuktbestandig og brannsikker



Frontex Fasadeplate er en sementbasert plate med armering av organiske fibre. Gamle og gjennomprøvde materialer tvers igjennom.

Frontex er sterk, stiv og brannsikker.

Frontex har vært brukt i over 30 år i nordisk klima.

Fasadeplaten fungerer uten å bli påvirket av verken frost, varme, fukt eller sopp.

Platen er alkalisk og utsettes ikke for mugg, sopp og råte selv i svært fuktige rom - så som for eksempel krypkjellere.

Det vanligste er at platen males på byggeplassen med diffusjonsåpen mur- og betongmaling (akalieresistent).

Frontex fasadeplate finnes også som grunnet.

Frontex Fasadeplate kan også stå ubehandlet, den tåler å eksponeres som den er og ser "levende" ut med sin sementgrå platefarge og noen fargeforskjeller som kan forekomme.

- Vedlikeholdsfri
- Lydisolerende
- Overmalbar
- Fuktbestandig
- Frostsikker
- Brannsikker





Bruksområder

En fibersementplate med mange bruksområder. Frontex fasadeplate benyttes så vel i nybygg som til rehabilitering. Som hel fasade eller kombinert med andre fasadematerialer. Den benyttes på alle typer bygg, slik som kontorbygninger, skoler, sportshaller, hoteller, bolighus, lager, landbruksbygg og støyskjermer.




- Kontorbygg
- Skoler
- Idrettshaller
- Hoteller
- Bolighus
- Landbruksbygg
- Lager
- Støyskjermer



Ekstremt sterk

Frontex fasadeplate har vært benyttet i nordisk klima i mer enn 30 år med kun positive erfaringer.

Frontex Fasadeplatens egenskaper gjør at den ofte benyttes i ekstremt utsatte bygningsdeler. Platen kan monteres som enkel sokkelplate direkte på grunnmuren, men luftet (se fig). Frontex fasadeplate benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer og støyskjermer.



Platen kan monteres som enkel sokkelplate, direkte på grunnmuren men luftet. Frontex Fasadeplate benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer.





Overflate- behandling

Frontex Fasadeplate tåler alle normale klima-belastninger og krever i seg selv ingen beskyttende overflatebehandling. Platens overflate er jevn. Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. Siden platen er alkalisk, (ph ca 11) må det benyttes diffusjonsåpen mur og betongmaling (akalieresistent).

Ønskes en overflatebehandling som ikke er alkaliebestandig, skal platen grunnes med akalieresistent primer. Diffusjonstette farger krever at platene sperrelakkeres på baksiden.

Platene skal før overflate-behandling være tørre og støvfrie. Kontakt Cembrit as for ytterligere informasjon ved maling på byggeplass.

CEMBRIT

Cembrit as

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger samt yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Solid, Cembrit Patina, Cembrit Cover, Cembrit Transparent, Frontex Ubehandlet, HardiePlank Cembrit Windstopper
Bygningsplater:	Cetris, Multi Force
Brannisolerende plater:	Multi Force Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:	Cembrit Bølgeplater
Trellsementplater:	Troldtekt Akustikk

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

CEMBRIT AS

Postboks 56

3471 SLEMMESTAD

NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00

Fax: +47 31 29 77 01

cembrit@cembrit.no