



We keep *your* promises!

Produktdatablad: Parkett

900211097
14 RAW EIK NATUR 3S BLANK



900211098
14 RAW EIK NATUR 3S MATT



9736617
13 RAW EIK VAR. PLANK HVIT MATT



9736615
13 RAW EIK VAR. PLANK MATT



9736614
13 RAW ASK ROB 3S HVIT MATT



9736613
13 RAW EIK ROB 3S HVIT MATT



| Varenummer Stark | 900211097 | 900211098 | 9736617 | 9736615 | 9736614 | 9736613 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn | 14RAW EIK NATUR 3S BLANK 900211097 | 14RAW EIK NATUR 3S MATT 900211098 | 13RAW EIK VAR. PLANK HVIT MATT 9736617 | 13RAW EIK VAR. PLANK MATT 9736615 | 13RAW ASK ROB 3S HVIT MATT 9736614 | 13RAW EIK ROB 3S HVIT MATT 9736613 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tresort | Eik | Eik | Eik | Eik | Eik | Oak |
| Sortering | Nature | Nature | Variation | Variation | Robust | Robust |
| Overflatebehandling | Blank lakk | Matt lakk | Hvit matt lakk | Matt lakk | Hvit matt lakk | Hvit matt lakk |
| Pattern | 3-strip | 3-strip | Plank | Plank | 3-strip | 3-strip |
| Fas | Nei | Nei | Minifas på 2 sider | Minifas på 2 sider | Nei | Nei |
| Låsesysem | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Midtsjikt | Furu/gran mellomsjikt | Furu/gran mellomsjikt | Furu/gran mellomsjikt | Furu/gran mellomsjikt | Furu/gran mellomsjikt | Furu/gran mellomsjikt |
| Bunnsjikt | Furu/gran | Furu/gran | Furu/gran | Furu/gran | Furu/gran | Furu/gran |
| Tykkelse, mm | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bredde, mm | 194 | 194 | 162 | 162 | 194 | 194 |
| Lengde, mm | 2281 | 2281 | 2000 | 2200 | 2281 | 2281 |
| Tykkelse på slitesjikt, mm | 3,5 | 3,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 |
| Bord i hver pakke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| M2 per pakke | 2,66 | 2,66 | 1,94 | 2,14 | 2,66 | 2,66 |
| Antall pakker på pall | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| Antall m2 per pall | 93,10 | 93,10 | 69,84 | 77,04 | 106,40 | 106,40 |
| EAN kode | 7392662073663 | 7392662073649 | 5710764497576 | 5710764497569 | 5710764497552 | 5710764497583 |
| Nettovekt, kg/m2 | ca 7,9 | ca 7,9 | ca 7,3 | ca 7,3 | ca 7,3 | ca 7,3 |
| Bruttovekt, kg/m2 | ca 8,1 | ca 8,1 | ca 7,5 | ca 7,5 | ca 7,5 | ca 7,5 |
| Pakkens lengde, mm | 2295 | 2295 | 2015 | 2215 | 2295 | 2295 |
| Pakkens bredde, mm | 215 | 215 | 180 | 180 | 215 | 215 |
| Pakkens høyde, mm | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pakkens vekt, kg | 21,546 | 21,546 | 14,55 | 16,05 | 19,95 | 19,95 |
| Pallens lengde, mm | 2295 | 2295 | 2015 | 2215 | 2295 | 2295 |
| Pallens bredde, mm | 1060 | 1060 | 1080 | 1080 | 1060 | 1060 |
| Pallens høyde, mm | 700 | 700 | 580 | 580 | 740 | 740 |
| Pallens vekt, kg | 754 | 754 | 524 | 578 | 798 | 798 |
| Taber Abraser/Lakkens slikestyrke* EN 13696 *Disse verdiene gjelder ikke for fargede, børstede eller hardvoksoljede gulv | ca 2500 revs | ca 2500 revs | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduksjon av lyd vektet indeks ΔLw in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Brannklassifisering - limt til undergulv - lagt flytende på undergulv | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 |
| Emissjon av formaldehyd | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Innhold av pentachlorophenol | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm |
| Bruddstyrke | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Sklihemmende egenskaper | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Termisk varmeledningsevne | ≤ 0,11 W/m K | ≤ 0,11 W/m K | ≤ 0,104 W/m K | ≤ 0,104 W/m K | ≤ 0,104 W/m K | ≤ 0,104 W/m K |
| Biologisk holdbarhet | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| Installasjonsmetode | Flytende/Limes | | | | | |
| Gulvvarmekompatibel | Overflatetemperatur må ikke overstige 27°C med et selvregulerende gulvvarmesystem. | | | | | |

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Byggrengjøring

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt et rengjøringsmiddel med pH 7-9 som rengjøringsmiddel - f.eks Tarketts Bioclean.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2-5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. Viktigt! Ikke overdosér! Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borta skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Har lakkoverflaten blitt småripete under byggeperioden så anbefales en behandling med f. eks. Tarkett Lakkrefresher (se bruksanvisning på flasken)
- Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves. Ett unntak til regelen er dansegulv. For å oppnå det beste resultatet, bruk f.eks. Tarkett Lakkrefresher ved vedlikehold av gulvet. Tarkett Lakkrefresher har en rengjørende og sklihemmende effekt samtidig som det vil være overlakkeringsbart.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

RAW lakkerte parkettgulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

| Flekker fra | Tas bort med |
|---|--|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann |
| Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt | White Spirit |
| Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift | T-sprit |
| Urin, oppkast | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann |
| Blod | Kaldt vann |

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra RAW. Bruk f. eks, Tarketts produkter på parkettgulv fra RAW og følg de utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Hjemmemiljø

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest. Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inn klima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Bioclean utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibermopp. Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere å holde rent.

Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken før bruk.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

| Flekker fra | Tas bort med |
|---|--|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann |
| Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt | White Spirit |
| Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift | T-sprit |
| Urin, oppkast | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lun kent vann |
| Blod | Kaldt vann |

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra RAW. Bruk f.eks. Tarkett produkter på parkettgulv fra RAW og følg de utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Offentlig miljø

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og rypefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet. Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymerer), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales f.eks. Tarkett Bioclean (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibernopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

Vedlikehold

For å ytterligere beskytte og friske opp overflaten kan du etter en grundig rengjøring legge på Tarkett Lakkrefresher. Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibernopp og i bordenes lengderetning. Rist flasken før bruk. Følg instruksjonene nøye.

Fortsett med tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med et nøytralt allrengjøringsmiddel etter behandlingen. Alkaliske rengjøringsmiddel kan fjerne lakkrefresheren.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene.

Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

RAW lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske.

Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

| Flekker fra | Tas bort med |
|---|---|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann |
| Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt | White Spirit |
| Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift | T-sprit |
| Urin, oppkast | Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann |
| Blod | Kaldt vann |

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.